

Производственная компания ООО "Гефест-Маркет" начиная с 2010 года специализируется на выпуске фильтров по технологии melt-blown (аэродинамическое распыление расплава полимера) из полипропилена. Фильтры изготавливаются в соответствии с техническими условиями, имеют сертификаты, паспорта и проходят тщательный контроль качества на предмет герметичности, тонкости очистки, пропускной способности. В производстве фильтров используется первичный полипропилен ГОСТ 26996-86.

Прайс-лист

Фильтр молока серии ФЭ от 2 до 100 тонн.

Фильтр тонкой очистки молока пропускной способностью 2, 5, 10, 25, 50 и 100 тонн. Фильтр предназначен для очистки молока от механических примесей и взвесей (до 98%) находящихся в молоке после дойки, продуктов мастита и бактериальной обсемененности (до 60%). Фильтр молока переменной плотности представляет собой многослойную цилиндрическую конструкцию из спаянных полипропиленовых волокон белого цвета. Данная продукция проста в эксплуатации, занимает маленький объем, устанавливается на любом участке технологической цепи доения, где молоко поступает под давлением (даже небольшим), не требует квалификации персонала для ее эксплуатации. Применяется как на небольших фермах, так и на крупных молокозаводах.

№	Наименование	Артикул	Пропускная способность	Размер D x h x d мм.	Цена руб./шт.
1	Фильтр молока	ФЭ 125-2	2 тонн	60x70x32	35.00
2	Фильтр молока	ФЭ 126-5	5 тонн	60x120x32	45.00
3	Фильтр молока	ФЭ 127-10	10 тонн	60x240x32	90.00
4	Фильтр молока	ФЭ 128-25	25 тонн	80x240x50	300.00
5	Фильтр молока	ФЭ 129-50	50 тонн	100x240x50	400.00
6	Фильтр молока	ФЭ 130-100	100 тонн	100x400x50	500.00

Фильтр молока ФЭ 125-2 поставляются в коробах по 60 или 336 штук

Фильтр молока ФЭ 126-5 поставляются в коробах по 30 или 210 штук.

Корпус фильтра молока серии КФ от 2 до 100 тонн.

Корпус фильтра молока представляет собой колбу, выполненную из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т для монтажа Фильтра молока (картриджа) от 2 до 100 тонн. Корпус фильтра комплектуется штуцерами для установки в резиновые шланги (вход-выход). Штуцера имеют диаметр 25-30-36-38-50мм. и поставляются по выбору заказчика. Возможна установка в молокопровод без применения резиновых шлангов.

№	Наименование	Артикул	Для фильтра	Размер h x D мм.	Материал	Цена руб./шт.
1	Корпус фильтра	КФ 126*	2-5 тонн	260x90	сталь 12Х18Н10Т	5500.00
2	Корпус фильтра	КФ 127	10 тонн	360x90	сталь 12Х18Н10Т	7500.00

3	Корпус фильтра	КФ 128	25-50 тонн	260x150	сталь 12X18H10T	нет
4	Корпус фильтра	КФ 130	100 тонн	950x150	сталь 12X18H10T	нет

* Корпус фильтра КФ 126 является универсальным, возможна установка фильтров ФЭ 125-2 до 2 тонн и ФЭ 126-5 до 5 тонн.

Фильтр гидравлического масла серии ФЭГМ (НАПОРНЫЕ)

[Фильтр гидравлический](#) для очистки масла объемных гидроцилиндров техники, а также гидросистем станочного оборудования с кинематической вязкостью от 1 до 30 мм²/с и температурой не более +110 С от механических примесей. Мелкопористая внутренняя структура фильтроэлемента изготовленная методом термической и ультразвуковой сварки, а также увеличенная толщина фильтрующей шторы (от 10 мм.), обеспечивает повышенную грязеемкость, что увеличивает номинальный срок эксплуатации фильтра, как минимум в 2 раза по сравнению с бумажными аналогами.

№	Наименование	Артикул	Тип	Размер D x h x d мм.	Аналог	Цена руб./шт
1	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ (Д) 60-100-24	Глухой (дно)	60x100x24	Реготмас 600-1-04, Реготмас 600-1-06, Реготмас 600-1-16, Реготмас 600-1-19, Реготмас 600-1-23, Реготмас 601-1-04, Реготмас 601-1-06, Реготмас 601-1-16, Реготмас 601-1-19, Реготмас 601-1-23, Реготмас -601Т-1-23, Реготмас 601К-1-23, 4331-3407359, DIFA 5322M,	150.00
2	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ 60-100-24	Сквозной	60x100x24		150.00
3	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ (Д) 60-200-24	Глухой (дно)	60x200x24	Реготмас 605-1-04, Реготмас 605-1-06, Реготмас 605-1-16, Реготмас 605-1-19, Реготмас 605-1-23, Реготмас 605Г-1-23, DIFA 5334M, DIFA 5329M	270.00
4	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ 60-200-24	Сквозной	60x200x24		270.00
5	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ 150-182-57	Сквозной	150x182x57	M5327MK, 661-1-05, K-1012040, DIFA 5301, Реготмас 460 DIFA M5327	400.00

6	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ (Д) 100-200 43 (HF30724, HF6112)	Глухой (дно)	100x200x43	Реготмас 635-1-06, Т150-1012040, Реготмас 630В-1-23, М 5332 МК, FLEETGUARD HF30724, HF6112, DIFA 5305, DIFA 5305M	380.00
7	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ 100-200-43	Сквозной	100x200x43	Устанавливается в гидросистемах для погрузчика фронтального ТО-18, ТО-28, Амкодор 333, Амкодор 352.	380.00
8	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ 150-365-57	Сквозной	150x365x57	НАРВА-6-4, 545.00.000, DIFA 5306. Устанавливается: Тепловоз М62, ТЭП60, ТГМ, ТЭМ, 2ТЭ116 (дв.Д49), БЕЛАЗ 7519, 7549, 7512 (дв.6ДМ21А, 8ДМ21А), БЕЛАЗ 75215 (9-26ДГ), морские и речные суда (64Н-18/22, ЧН 26/34, 30/38, 26/26, 18/20) с/х, дорожные, строительные машины, станки. Фильтроэлемент рабочей жидкости гидросистемы погрузчика Амкодор 332, 342, 333В, 352, 342Р, 451А. Устанавливается в гидробак вместо 2-х фильтров DIFA М5327.	600.00
9	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ (Д) 50-115-23,3 Р	Глухой (дно) Резиновое кольцо	50x115x24	Устанавливается: Автогрейдер "Брянский Арсенал" ГС-10.01, -14.02, -14.03, -18.05, -18.07, -25.09, гидроманипуляторы «Майкопского машиностроительного завода», «Велмаш». Каток «Раскат». Аналог: HF 30196 HF 28808 Sofima CCH301CD1 HYDAC 11304D12BN HYDAC 1251510 EPE 169800H10115RP INTERNOR 312775 ST 3980GGHB04 ROUSSEAU 4102543 NEWHOLLA 47128161	225.00
10	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ 50-120-23,5 Р	Сквозной Резиновое кольцо	50x120x24	HF 30209 HF 30712 HYDAC 10504R12BN HYDAC 1269079 INTERNOR 312747 INTERNOR 5870012VG10BP4 INTERNOR 5870020010BP4 PALL HC8700FDS4H PALL HC8700FKS4H PTI P87015KGB FAIREYAR R985H0412A SCHROEDE SBF87004Z10B STAUFF SP024E10BOBE PARKER PR4455Q FLEETGUARD HF30209	225.00
11	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ (Д)	Глухой	50x150x24	HF 28932 JDEERE AT186554	300.00

	кого масла	50-150-23,5 P	(дно) Резиновое кольцо		BALD PT8451MPG BALDWIN PT8451MPG FLEETGUARD HF28932 Применяется на импортной технике: JOHN DEERE, JCI	
12	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ (Д) 50-205-23,5 P	Глухой (дно) Резиновое кольцо	50x205x24	Устанавливается: Комбайны ГОМСЕЛЬМАШ. Тракторы К-744 «Петербургский тракторный завод», Т0-18 «Амкодор», Massey Ferguson, AGCO (RT100-150), Минипогрузчики МКСМ 800 (Курганмашзавод), JOHN DEERE 344G, 444G, 4045N, CHAIN BELT Аналог: CCH302FV1 Sofima CCH302CD1 Sofima HF 28813 HF 30071 HF 30244 SAME 244196110 MASSEY 3799315M1 MASSEY 4305928M91 KOMATSU 5694383920 RENAULTD 6005003243 RENAULTV 6005003243 RENAULTA 6005030722 RENAULTA 7701456926 JDEERE AZ64238 VAPORMAT CPJ4518 MANN HD5185X MANN & HUMMEL HD5185X FLEETGUARD HF28813	350.00
13	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ 50-210-23,5 P	Сквозной Резиновое кольцо	50x210x24	HF 30075 HF 30733 HYDAC 10508R06BN HYDAC 1268110 INTERNOR 301094 INTERNOR 587006VG10BP8 PALL HC8700FDN8H PALL HC8700FKN8H MANN HD5174 PTI P87030HGB FAIREYAR R985H0806A SCHROEDE SBF87008Z5B STAUFF SP030E05BOBE MANN & HUMMEL HD5174 PARKER PR4458Q FLEETGUARD HF30075	350.00
14	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ (Д) 50-330-23,5 P	Глухой (дно) Резиновое кольцо	50x330x24	HF 30290 HYDAC 11313D12BN HYDAC 1262443 ST 3980GGHB13 MAHLE 7788508 MAHLE 891026SMX10NBR BEHRINGE BE98001312A HYDAC H980013010BN PALL HC9800FDS13H PALL HC9800FKS13H PALL HC9800FUS13H MANN HD5281 HY-PRO HP80L1306MB	400.00

					DON P169453 COMEX P9800D13N10 PTI P98050KGB ZINGA S1310LN	
15	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ 150-370-86	Сквозной	150x370x86	ФЭ-27 (ФЭ-16), ФЭ-28 (ФЭ-17) <i>предназначен для очистки трансформаторного масла в установках дегазационного типа УВМ, установках СММ, МЦУ, ЦФУ, БФ</i>	500.00
16	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ 150-180-86	Сквозной	150x180x86		350.00

Фильтр гидравлического масла серии ФЭГМ (ВСАСЫВАЮЩИЕ)

[Всасывающие фильтры](#) серии ФЭГМ ВС предназначены для защиты насоса и компонентов системы. Они продлевают срок службы и снижают количество отказов оборудования при его непрерывной эксплуатации. Применяется для фильтрации всех типов гидравлических масел.

№	Наименование	Артикул	Тип	Размер D x h x d мм.	Аналог	Цена руб./шт
1	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ ВС (Д) 70-140-1"	Глухой (дно)	70x140x1"	FSI - TB100 - M90S/10-0 SFE 50 ASF 60 SP 64B -100 MSZ 202 FAM 013...B5 AS 040-01 FI 4.20M90 STR 070-4G1	300.00
2	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ ВС (Д) 100-280-1"	Глухой (дно)	100x280x1"		500.00
3	Фильтр гидравлического масла	ФЭГМ ВС (Д) 100-430-1"	Глухой (дно)	100x430x1"		700.00

Угольный Воздушный фильтр серии УВФ

[Угольный Воздушный фильтр](#) заполнен гранулами активированного угля марки AP-B и обеспечивает очистку воздуха и защиту помещения от проникновения пыли, вредных примесей и нежелательных запахов.

Предназначен для использования в вентиляционных каналах или непосредственно с приточным вентилятором в любом рабочем положении элемента и любым направлением потока. Стенки УВФ одновременно являются префильтром, который задерживает крупные фракции пыли. Префильтр можно очистить бытовым пылесосом, что увеличит срок эксплуатации фильтра.

№	Наименование	Артикул	Тип	Размер D x h x d мм.	Произво ди тель ность	Марка угля	Цена руб./шт
1	Угольный Воздушный фильтр	УВФ 160/250/100 - Гео	Глухой (дно)	160x250x100	250 м3/ч	AP-B (АО «Сорбент») Россия	1200.00
2	Угольный Воздушный фильтр	160/500/100 - Гео	Глухой (дно)	160x500x100	500 м3/ч	AP-B (АО «Сорбент») Россия	2400.00
3	Угольный Воздушный фильтр	УВФ 160/250/100 - Carbon	Глухой (дно)	160x250x100	250 м3/ч	AP-B (Silcarbon sc40) Германия	2300.00
4	Угольный Воздушный фильтр	УВФ 160/500/100 - Carbon	Глухой (дно)	160x500x100	500 м3/ч	AP-B (Silcarbon sc40) Германия	3300.00

Фильтр для компрессора серии KB

[Фильтр для компрессора](#) воздушный применяется совместно с воздушными коаксиальными и ременными компрессорами. Предназначен для очистки воздуха от частиц масла и пыли, поступающего к подключаемому к компрессору оборудованию. Рекомендуется менять фильтр с периодичностью 6 месяцев или 2000 м/часов.

№	Наименование	Артикул	Тип	Размер D x h x d мм.	Применяется в компрессорах	Цена руб./шт
1	Фильтр воздушный	KB V36 W53- V65 W65	Сквозной	64x34x30	<u>General Force:</u> CU 50V36A CU 50V36 CU 100V36A CU 100V36 CU 100W53 CU 200W53 <u>CAT:</u> V65-50 V65-100 W65-100 W65-200	100.00
2	Фильтр воздушный	KB V63 W88- V80 W80	Сквозной	63x46x30	<u>General Force:</u> CU 100V63 CU 200V63	150.00

					CU 100W88 CU 300W88 CU 500W88 CAT: V80-100 V80-200 W88-100 W88-200 W88-500	
3	Фильтр воздушный	KB LB50/75	Сквозной	62x58x33	СБ 4/С-100 LB 50 СБ 4/Ф-270 LB 50 СБ 4/Ф-270 LB 50 5.5 СБ 4/С-100 LB 75 СБ 4/Ф-270 LB 75 СБ 4/Ф-500 LB 75 СБ 4/Ф-500 LB 75 ТБ Тандем СБ 4/Ф-500 LB 75 Т Тандем СБ4/Ф-500.LB50 Д СБ4/Ф-500 LB75Д СБ 4/Ф-270 LB-50 В Вертик. СБ 4/Ф-270 LB 75 В Вертик. СБ 4/С- 90 LB75 СБ 4/С- 90 LB75 SPE390R бенз.ручной СБ 4/С- 90 LB75 SPE390E бенз.со стартером	150.00

Цены указаны без учета НДС.

Доставка заказа

Доставка вашего заказа осуществляется транспортной компанией "СДЭК", "ЖелДорЭкспедиция", "Энергия", "ПЭК", "DPD", "Байкал-Сервис", "Т.А.Т", Почтой России или любой другой удобной для вас транспортной компанией. Груз доставляется до склада транспортной компании в ближайшем от вас городе или до порога вашей квартиры по вашему выбору. Диспетчер оповестит вас о прибытии груза, и вы сможете получить продукцию в удобное для вас время в пределах рабочего графика. Оплатить доставку груза вы сможете любым удобным для вас способом. Для получения необходимо иметь при себе паспорт или доверенность от компании получателя.

Оплата заказа

- Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- Наличными средствами курьеру при получении в пределах г. Воронеж.